



**MEGAL™**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Мегал»

ПЛОЩАДКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ПОЛУВАГОНОВ  
ППП С ЛЕСТНИЦАМИ

П А С П О Р Т



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Площадка навесная на полувагон ПНП (далее площадка) предназначена для обеспечения труда работающих на высоте при разгрузке-погрузке полувагонов.

## 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Площадки могут применяться в помещениях и на открытом воздухе при температуре от минус 40<sup>0</sup>С до плюс 30<sup>0</sup>С и относительной влажности до 100%.

Площадка изготавливается из алюминиевых сплавов марок АМГ и АД31Т.

Все соединения выполнены на сварке.

Допустимая нагрузка не более 2000 Н (200 кгс) равномерно распределенная по площадке. Предназначена для работы двух человек.

При эксплуатации площадки строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Длина, (м)	Ширина, (м)	Масса, (кг)
Площадка со сходней	1500	800	39,0
Лестница внутренняя	2200	680	9,7
Лестница наружная	3700	500	13,4

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:

- площадка со сходней\* 1 шт.
- лестница наружная 1 шт.
- лестница внутренняя 1 шт.
- паспорт (на партию до 10 штук) 1 шт.

\* возможна поставка площадки без сходни

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование площадок допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

Площадки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Площадка навесная для полувагон ПНП соответствует ТУ заказчика и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

